



Fune Gairon BREVETTATA



Fune Gairon BREVETTATA rivestita a doppia resistenza: anima in acciaio, primo rivestimento in Kevlar®, rivestimento esterno in Poliestere.
ATTENZIONE: La lunghezza minima ordinabile è di 10 m.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo:

Modificatore prezzo variante:

Prezzo scontato:

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita:

Prezzo IVA esclusa:

Sconto:

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



[scheda e certificato](#)

Fune rivestita brevettata Gamba Safety® a doppia resistenza: anima in acciaio, primo rivestimento in Kevlar®, rivestimento esterno in Poliestere. Le prove svolte presso l'UNIFI (Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione), hanno evidenziato che la resistenza media alla rottura statica aumenta di circa il 15% ed una deviazione standard di 2 kN. Il meccanismo tipico di rottura statica si manifesta in modo non fragile, con il cedimento progressivo dei trefoli dell'anima in Acciaio, successivamente la rottura del Poliestere e ad ultimo il Kevlar®. La peculiarità rilevata durante le prove sopraccitate è rappresentata dalla doppia sicurezza, data dalla rottura dei rivestimenti esterni in Kevlar® e Poliestere che avviene solo dopo il cedimento dei trefoli dell'anima in acciaio, prolungando nel tempo la tenuta. La resistenza del prodotto Gairon, risulta dell'ordine dei 30 kN, con picchi sino a 35,1 kN.

La Fune Gairon è unica nel suo genere in quanto è coperta da BREVETTO INTERNAZIONALE ed ha le seguenti caratteristiche :

- **doppia resistenza**
- **isolamento scariche atmosferiche**
- **durata prolungata nel tempo**
- **anima in acciaio,**
- **primo rivestimento in Kevlar®**
- **rivestimento esterno in Poliestere**